

# StoneGate™ FW-310

October 2009

StoneGate™



FASTWEB  
SOLUZIONE  
IMPRESA

## StoneGate™ High Availability Firewall/VPN Appliance Datasheet

Fastweb e Stonesoft rinnovano l'accordo per la fornitura e servizi di Sicurezza Gestita rivolta al settore SMB e, con l'occasione, viene proposto il nuovo appliance di Stonesoft modello FW-310L "**Fastweb Edition**". Si tratta di una soluzione di sicurezza disegnata per la piccola e media impresa per rispondere alle attuali esigenze di connettività e sicurezza.

Con un throughput di 50 Mbit/s e quattro interfacce ethernet 10/100/1000 consente la facile segmentazione della rete. L'appliance StoneGate FW-310 L offre un elevato livello di sicurezza e continuità operativa. Il sistema interno di clustering tipico delle soluzioni Stonesoft si abbina alla capacità di bilanciamento del carico ed alle funzionalità di security in depth caratteristiche di piattaforme enterprise.

StoneGate FW-310 L offre una soluzione completa alle esigenze dell'azienda offrendo all'interno di un unico apparato funzionalità di firewall, intrusion prevention, antivirus, antispymware e DMZ.

StoneGate: secure information flow

- Connessione ad internet sicura
- Protezione completa dagli attacchi e dalle minacce, dovunque provengano
- Patching virtuale dei PC interni

# STONESOFT

Secure Information Flow



## StoneGate™ FW-310

### Caratteristiche tecniche

Funzionalità UTM	motore antivirus per il controllo del traffico mail e web; sistema anti-intrusione per traffico web, mail e VoIP; antispyware
Funzionalità Firewall/VPN	ispezione a livello applicativo, stateful inspection, packet filtering, sistema operativo integrato, DMZ, operatività a livello di circuito con TCP proxy protocol agent
	Firewall Protocol Agent: SIP, FTP, HTTP, H.323, SMTP, SSH, Oracle SQL Net, RSH, NetBios Datagram, SunRPC, MS RPC, TFTP, TCP Proxy
	Protocolli VPN: IPsec, AES 128, AES 256, DES, 3DES, Blowfish, CAST-128, Twofish, IKE, MD5, SHA-1, PKI (x.509)
	Aggiornamento automatico del software e aggiornamento dinamico del database delle firme
	Avanzate funzionalità di logging
Certificazioni	Common Criteria EAL4+ (Firewall + VPN + HA v.2.0.5), FIPS 140-2, ICSA Firewall e VPNC IPSec
Interfacce di rete	4 x 10/100/1000 in rame

### Performance

High availability	Performance motore firewall licenziato 50 Mbit/s
	Performance motore VPN licenziato 60 Mbit/s
	Connessioni concorrenti 50 000
	Nuove connessioni/sec. 750
	High availability firewall clustering, stateful failover (anche per le connessioni VPN)
	Numero di IP protetti: non limitato
	Numero di VPN Client: Fino a 50

### Altre caratteristiche

Ethernet	2 x porte USB, 1 x porta seriale console
Dimensioni (W x H x D)	Desktop, 272(W) x 49(H) x 193 (L) mm 10,71" x 1,93" x 7,60"
Peso	2 kg/4,4 lbs
Certificazioni di sicurezza	CE, FCC Class B, LVD, Gost-R, RoHS
Alimentazione	60W, Alimentatore esterno

